



ALPHA

7" OG 9" PERFORMANCE-SKJERMER

Alpha-serien er berøringsskjermer med god synlighet, fullt tilpassbare, maritime instrumentdata og grafiske visninger som hjelper deg med å ta bedre valg når du seiler. Alpha-serien er designet for montering på masten eller ved styreposisjon. Den justeres og styres via berøringsskjermen eller eksternt fra en nettverkstilkoblet Raymarine Axiom-kartplotter.*

ALPHA HOVEDFUNKSJONER

- Tilpassbare visninger for seil-, navigasjon- og motorinstrumenter.
- SailPoint™-modusen gir deg en visuell referanse til den ønskede vindvinkelen, slik at du kan oppnå maksimal VMG både i medvind og motvind.
- Polariserte, solbrillevennlige skjermer med ekstra god visningsvinkler, som kan vises både på masten og ved styreposisjon.
- Testet under ekstreme forhold og konstruert med vårt eksklusive HydroTough™ nanobelegg, som avstøter vann og olje og gir pålitelig kontroll av berøringsskjermen.
- Kan monteres liggende eller stående
- Én kombinert strøm-og datakabel for ryddigere installasjon.
- Støtte for seriekobling av opptil fire skjermer.
- Auto-dimming ved hjelp av en integrert lyssensor.
- Touch-skjermen kan låses og styres fra Axiom skjermen.
- Designet for nettverkstilkobling med Axiom-kartplottere for alle instrumentdata, transduserdata og seileberegninger.



Mastebrakker for liggende eller stående montering er tilgjengelig som tilbehør

* Alpha Performance-skjermen krever en Axiom-kartplotter i nettverket (med programvaren Lighthouse 4.5 eller nyere).

** Strøm- og datakabler er ikke inkludert og må kjøpes separat for å tilpasse monteringskonfigurasjonen.

SPESIFIKASJONER FOR ALPHA SMARTSKJERM

POWER		
Nominell spenning:	12 V / 24 V dc	
Driftsspenning:	10,8 V til 32 V dc	
Strømforbruk:	Alpha 7: 10,10 W (maks) ved 12 V dc / 10,34 W (maks) ved 24 V dc	Alpha 9: 12,27 W (maks) ved 12 V dc / 12,51 W (maks) ved 24 V dc
MILJØ:		
Driftstemperaturområde:	-25 °C til +55 °C (-13 °F til +131 °F)	
Vanntetthet:	IPx6 og IPx7	
SKJERM		
Type:	Alpha 7: 7" IPS TFT LCD	Alpha 9: 9" IPS TFT LCD
Lysstyrke/luminans:	1500 nits / 1500 cd/m ²	
Visningsvinkler:	Portrett: 85° + / 85° +	Landskap: 85° + / 85° +
Oppløsning:	Alpha 7: 1024 (H) x 600 (V)	Alpha 9: 1280 (H) x 720 (V)
Skjermformat:	Alpha 7: 15,4 : 9	Alpha 9: 16 : 9
PPI (pikslar per tomme):	Alpha 7: 170 PPI	Alpha 9: 163 PPI
Farger:	24-biters farge (16,7 millioner farger)	
Oppdateringsfrekvens:	60 Hz	
TILKOBLINGER		
Dataforbindelser:	1x seriekoblingskontakt og 1x strøm- og RayNet Ethernet-kontakt	
FYSISKE MÅL		
Bredde:	Alpha 7: 118,6 mm	Alpha 9: 148,9 mm
Høyde:	Alpha 7: 188,4 mm	Alpha 9: 235,9 mm
Dybde:	Alpha 7: 32 mm	Alpha 9: 34 mm
Vekt:	Alpha 7: 0,72 kg	Alpha 9: 1,18 kg
DELER		
Innholdet i esken:	• Alpha Serien Performance skjermer • Solskjerm • Vanntett pakning • Dokumentasjonspakke • 4x gjengede bolter, M4 x 40 mm • 4x vingemuttere • 2x festebreketter	

Merk: Kabler er ikke inkludert og må kjøpes separat tilpasset monteringskonfigurasjonen. Se prislister for tilgjengelige alternativer.

Besøk nettstedet vårt for å få mer informasjon
www.raymarine.com

23-438-MAR / SEP 2023